


S-Haken - GK 8

hochfest - Standardausführung

S-Haken • Standardausführung • hochfest • offene Form • rot lackiert

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht Stk./kg
41.69.01.00200A	200	10	80	25	25	0,1
41.69.01.00300A	300	13	100	30	30	0,2
41.69.01.00500A	500	16	130	40	40	0,5
41.69.01.00750A	750	18	160	50	50	0,7
41.69.01.01000A	1.000	20	180	55	55	1,0
41.69.01.01250A	1.250	22	200	60	60	1,3
41.69.01.01500A	1.500	26	220	65	65	2,0
41.69.01.02000A	2.000	32	260	80	80	3,6
41.69.01.03000A	3.000	36	320	95	95	5,6
41.69.01.04000A	4.000	40	360	110	110	7,9
41.69.01.05000A	5.000	45	400	120	120	11,0
41.69.01.06000A	6.000	50	450	135	135	15,3




Offene Form: ohne einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

S-Haken • Standardausführung • hochfest • geschlossene Form • rot lackiert

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht Stk./kg
41.69.02.00200A	200	10	80	25	25	0,1
41.69.02.00300A	300	13	100	30	30	0,2
41.69.02.00500A	500	16	130	40	40	0,5
41.69.02.00750A	750	18	160	50	50	0,7
41.69.02.01000A	1.000	20	180	55	55	1,0
41.69.02.01250A	1.250	22	200	60	60	1,3
41.69.02.01500A	1.500	26	220	65	65	2,0
41.69.02.02000A	2.000	32	260	80	80	3,6
41.69.02.03000A	3.000	36	320	95	95	5,6
41.69.02.04000A	4.000	40	360	110	110	7,9
41.69.02.05000A	5.000	45	400	120	120	11,0
41.69.02.06000A	6.000	50	450	135	135	15,3



Geschlossene Form: mit einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschweißt).

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!